

DATALOGGER A 2 CANALI PER TERMOCOPPIE TIPO K serie : AM88378

2 inputs datalogger for K thermocouples series : AM88378



DATALOGGER

2 canali
2 channels

termocoppie K
k thermocouples

Il datalogger di temperatura AM 88378 è un registratore economico ed affidabile che immagazzina nella sua memoria oltre 16000 misure (8000 per canale) che possono essere scaricate su PC tramite il software in dotazione. I tempi di campionamento sono programmabili da 1 secondo fino a 24 ore. Il display LCD visualizza la temperatura rilevata in ambiente. Dispone di un pulsante START/STOP per avviare ed arrestare la registrazione. Può essere anche usato come indicatore di temperatura ambiente con la funzione STAND BY. Utilizza due termocoppie tipo K.

AM88378 datalogger is an economic and reliable recorder that store 16000 sampling points (8000 per channels) that will be download by USB cable and software. The sampling points are programmable from 1 seconds up to 24 hours. The LCD display shows the ambient temperature. It has START/STOP button for launch and stop the recording. It can be used as ambient temperature indicator with STAND BY function. It use two K thermocouples.

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE

DESIGN FEATURES

CONDIZIONI D'ESERCIZIO :

Umidità : 0-80% RH
Temperatura : da 0°C a +50°C

OPERATING CONDITIONS :

Humidity : 0-80% RH
Temperature : from 0°C to +50°C

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :

Dimensioni : 90*60*26,5 mm
Dimensioni display : 40*20 mm
Scala : da -200°C a +1370°C
Precisione : $\pm 0,3\%$ della lettura + 0,7°C
Risoluzione : 0,1°C
Capacità memoria : 16000 registrazioni (8000 per canale)
Alimentazione : 1 batteria tipo ER3 (durata media 3 mesi)
Accessori inclusi nella fornitura : cavo USB / software / batteria / manuale d'istruzioni / 2 termocoppie tipo K giunto caldo in aria (-20°C +70°C)

DESIGN FEATURES :

Dimensions : 90*60*26,5 mm
Display dimensions : 40*20 mm
Range : from -200°C to +1370°C
Accuracy : $\pm 0,3\%$ of reading + 0,7°C
Resolution : 0,1°C
Data capacity : 16000 records (8000 for each channel)
Power supply : ER3 battery (life time 3 months)
Included accessories : USB cable / software / battery / instructions manual / 2 K thermocouples for air (-20°C +70°C)

