

ANEMOMETRI PORTATILI serie : AM8903/8904/8906*Handheld air flow meters series : AM8903/8904/8906*

- sensore di temperatura montato a bordo strumento ;
- misurano velocità dell'aria e temperatura (8906 anche il volume) ;
- unità di misura della vel. del vento selezionabili tra m/s e ftm ;
- unità di misura della temperatura selezionabili tra °C/°F ;
- funzioni MAX/MIN/MEDIA ;
- funzione HOLD per bloccare il valore correntemente misurato ;
- spegnimento automatico dopo 20 min di inattività ;
- funzione SLEEP / NO-SLEEP ;
- indicazione della batteria in esaurimento.

- built-in temperature sensor ;
- measures air velocity and temperature (8906 volume) ;
- windspeed metric nad imperial units selectable ;
- temperature units °C/°F selectable ;
- display MAX/MIN/AVG value ;
- HOLD function to freeze current readings ;
- auto power off in 20 minutes of inactivity to save power ;
- SLEEP and NO-SLEEP mode selectable ;
- LCD display flash as low battery indicator.

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE
DESIGN FEATURES**CONDIZIONI D'ESERCIZIO :**

Umidità : 0-80% RH
Temperatura : da 0°C a +50°C

OPERATING CONDITIONS :

Humidity : 0-80% RH
Temperature : from 0°C to +50°C

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :

Scala velocità del vento : 0,4-30 m/s / 80-5900 ftm
Precisione : ±2% del valore misurato + 0,2 m/s
Scala temperatura : -10+50°C Risoluzione : 0,1°C/F
Precisione : ±1°C
Unità m/s (velocità del vento) : 8903 / 8904 / 8906
Unità ft/m (velocità del vento) : 8903 / 8904 / 8906
Unità km/h (velocità del vento) : 8904 / 8906
Unità mph (velocità del vento) : 8904 / 8906
Unità knot (velocità del vento) : 8904 / 8906
Unità cms (volume) : 8906
Unità cfm (volume) : 8906
Tempo di risposta (temperatura) : 60 secondi
Aggiornamento LCD : ogni secondo
Scala volume (solo mod. 8906) : 0-9999 m³/s
Risoluzione : 0.1 (0-999.9) / 1 (1000-9999)
Dimensioni LCD : 34*40 mm
Dimensioni : 183*76*45 mm / 70 mm (girante)
Peso : 150 g
Alimentazione : 1 batteria 9V
Accessori inclusi nella fornitura : strumento / batteria / manuale / valigetta rigida porta strumento
Accessori : software+cavo per PC

DESIGN FEATURES :

Wind speed range : 0,4-30 m/s / 80-5900 ftm
Accuracy : ±2% of reading + 0,2 m/s
Temperature range : -10+50°C Resolution : 0,1°C/F
Accuracy : ±1°C
Windspeed unit (m/s) : 8903 / 8904 / 8906
Windspeed unit (ft/m) : 8903 / 8904 / 8906
Windspeed unit (km/h) : 8904 / 8906
Windspeed unit (mph) : 8904 / 8906
Windspeed unit (knot) : 8904 / 8906
Air volume unit (cms) : 8906
Air volume unit (cfm) : 8906
Temp. response time : 60 seconds
LCD update : every second
Volume range (only mod.8906) : 0-9999 m³/s
Resolution : 0.1 (0-999.9) / 1 (1000-9999)
LCD size : 34*40 mm
Dimensions : 183*76*45 mm / 70 mm (impeller)
Weight : 150 g
Power supply : 1 battery 9V
Standard package : instrument / battery / manual / hard carry case
Accessories : software+cable for PC