

TERMO-PSICROMETRO DIGITALE PORTATILE: AM8706**POCKET DIGITAL TERMO-PSYCHROMETER: AM8706**Misura di
TEMPERATURA E UMIDITÀMEASURES TEMPERATURE AND
HUMIDITY

CON SONDA IN ACCIAIO INOX E CAVO

STAINLESS STEEL PROBE AND CABLE

IL TERMO-PSICROMETRO PORTATILE AM8706 È UNO STRUMENTO PROFESSIONALE IN GRADO DI MISURARE LE SEGUENTI VARIABILI: UMIDITÀ, TEMPERATURA DI BULBO SECCO, TEMPERATURA DI BULBO UMIDO, PUNTO DI RUGIADA E TEMPERATURA ESTERNA MEDIANTE SONDA IN ACCIAIO INOX. QUESTO STRUMENTO HA UN TEMPO DI RISPOSTA RAPIDO ED È FORNITO DI FUNZIONE HOLD E DI REGISTRAZIONE DELLE TEMPERATURE MASSIMA E MINIMA. INOLTRE È IDEALE PER IL CONTROLLO DI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN AMBIENTI DI LAVORO, MAGAZZINI, SERRE.

THIS PSYCHROMETER IS A PROFESSIONAL POCKET SIZE METER DESIGN FOR HUMIDITY, DRY BULB, WET BULB, DEW POINT AND EXTERNAL TEMPERATURE MEASUREMENT (STAINLESS STEEL EXTERNAL PROBE). IT HAS A FAST RESPONSE, HOLD AND MAX/MIN RECORD FUNCTION.

UTILIZZI TERMOPSIKROMETRO AM8706/ AM8706 THERMOPSYCHROMETER USES

-ANALIS AMBIENTALI/ENVIRONMENTAL ANALYSIS
-SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO/AIR CONDITIONING SYSTEMS

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE*Technical specifications***Caratteristiche tecniche****Display LCD**

Sensore protetto da cappuccio girevole

Sonda esterna in acciaio (lunghezza 15 cm). Lunghezza cavo: 1,2m

Campi di misura: umidità, temperatura bulbo umido e bulbo secco, punto di rugiada e temperatura esterna.

Funzione mantenimento delle letture correnti.

Funzione memoria letture Max e Min.

Spegnimento automatico (tempo selezionabile).

Tempo di risposta: 60 secondi.

Alimentazione: batteria (2X 1,5V AAA).

Dimensioni (mm): 24,7X 48,4X 178,5

Technical specifications :**LCD display**

Tunable cap to protect sensor

External stainless steel probe (15cm long). Extension cable length: 1,2m

Ranges: humidity, dry bulb, wet bulb, dew point and external temperature.

Hold function to freeze current readings.

Max and Min record function.

Auto power off (time frame selectable).

Response time: 60 seconds.

Power: 2X 1,5V AAA batteries.

Dimension (mm): 24,7X 48,4X 178,5.

PARAMETRI

Parametro	Range	Precisione	Risoluzione
Temperatura	-20° +50°C -4°+122°F	±0.6°C ±1°F	0.1
Umidità	0-100% RH	±3% a 25°C	0.1
Temp. bulbo umido e secco	-21.6 +50.0°C -109.7 +122°F	±0.6°C ±1°F	0.1
Punto di rugiada	-78.8 +50.0°C -109.7 +122°F	±0.6°C ±1°F	0.1

PARAMETERS

Parameter	Range	Accuracy	Resolution
Temperature	-20° +50°C -4°+122°F	±0.6°C ±1°F	0.1
Humidity	0-100% RH	±3% a 25°C	0.1
Wet bulb dry bulb	-21.6 +50.0°C -109.7 +122°F	±0.6°C ±1°F	0.1
Dew point	-78.8 +50.0°C -109.7 +122°F	±0.6°C ±1°F	0.1