

TERMOMETRI DIGITALI serie : AM1224*Digital thermometers series : AM1224*

Questo termometro costruito totalmente in acciaio inossidabile, è stato disegnato per varie applicazioni industriali, specialmente indicato per tini vinari, per la fermentazione a temperatura controllata, e in campo caseario.
L'alimentazione è a batteria con una durata garantita per lunghi periodi.

Digital lcd thermometer series AM 1224 is full sealed stainless steel case, with a good protection grade. It is suitable to work in the field in food industries, winery industries, pharmaceutical, chemical and petrochemical industries.

80 mm**-50+125°C**

IMPIEGHI termometri AM 1224 / AM 1224 thermometers uses :

- INDUSTRIA ALIMENTARE / Food industry ;
- INDUSTRIA VINARIA / Winery industry ;
- INDUSTRIA FARMACEUTICA / Pharmaceutical industry ;
- INDUSTRIA CHIMICA / Chemical industry.

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE DESIGN FEATURES

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :

Cassa : 80 mm
Materiale cassa : Acciaio inox AISI 304
Attacchi : Posteriore (standard) / radiale (disponibile su richiesta)
Bulbo : 8 mm
Materiale bulbo : Acciaio inox AISI 316
Lunghezza : 200 mm (standard) (altre lunghezze su richiesta)
Scala : Da -50°C a +125°C (a richiesta in gradi F)
Precisione : ±1°C
Risoluzione : 0,1
Tempi di campionamento : Ogni 2 secondi
Sensore : Termistore
Display : LCD
Dimensioni display : 5,8*2,2 cm
Alimentazione : Batteria 1 da 3 V (di facile sostituzione)
Accessori :
 - attacchi scorrevoli filettati da : 1/4" - 1/2" - 3/4" gas maschio oppure NPT ;
 - attacco scorrevole da 1/2" gas maschio con vite ;
 - pozzetti termometrici.

DESIGN FEATURES :

Case : 80 mm (3")
Case material : AISI 304 stainless steel
Connections : Back (standard) / bottom (available on request)
Bulb : 8 mm
Bulb material : AISI 316 stainless steel
Length : 200 mm (standard) (others lengths available on request)
Range : From -50°C up to +125°C
Precision : ±1°C
Resolution : 0,1
Sample rate : Every 2 seconds
Sensor : Thermistor
Display : LCD
Display dimensions : 5,8*2,2 cm
Power supply : 1 x 3V battery (easy to change)
Accessories :
 - sliders connectors : 1/4" - 1/2" - 3/4" bspp male or NPT ;
 - slider connector 1/2" bspp male with screw ;
 - thermowells.

DIMENSIONI Dimensions

